

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: Progetto esecutivo arredi - spazi comuni piano terra
BIC Pergine Valsugana
viale Dante 300 - corpo H

COMMITTENTE: Trentino Sviluppo s.p.a.

Rovereto, 08/04/2020

IL TECNICO
Arch. Elena Crosina



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 NV.001	<p>POLTRONA ATTESA IN LEGNO Fornitura e posa in opera di poltrona per attesa realizzata interamente in legno con seduta e schienale imbottiti, modello tipo "Harmo Relax" produzione Infiniti Design, o equivalente. Struttura in legno massiccio di faggio verniciato naturale opaco con piedini in polipropilene. Sedile e schienale realizzati in legno multistrato di faggio sagomato. Imbottitura in poliuretano espanso ignifugo e rivestimento in tessuto, colore a scelta della Committenza. Dimensioni: Larghezza mm 713, Profondità mm 696, altezza seduta mm 380, altezza schienale mm 735. quantità</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					3,00		
						3,00	580,80	1'742,40
2 NV.002	<p>TAVOLINO ATTESA Fornitura e posa in opera di tavolino attesa modello tipo "Malmö" produzione Pedrali o equivalente. Tavolino a quattro gambe coniche in massello di frassino tornite, verniciate a base acqua, finitura opaca, antigraffio, con supporto in acciaio, verniciato a polvere. Piedini in feltro marrone, con adesivo, adatti per pavimenti delicati e sensibili. Piano in stratificato a spessore 12 mm di colore bianco. Conforme alla norma: stabilità EN 1730:2012, par. 7.2 - 3° livello EN 15372:2008. Dimensioni mm 600x600x480h quantità</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	370,80	370,80
3 NV.003	<p>TAPPETO IN MOQUETTE ORLATA Fornitura e posa in opera di tappeto rotondo in moquette orlata modello tipo "Trotter" di Radici Pietro Industries o altro equivalente, diametro 3.60 m, monocromatico, tinta a scelta della Committenza. Caratteristiche tecniche: Tufting riccio effetto tonale 5/64" , composizione 100% poliammide, sottofondo juta sintetica, punti al m2 ±215000, altezza pelo ±3.0 mm, altezza totale ±4.7 mm, peso della fibra ±500 g/ m2, peso totale ±1600 g/ m2, famiglia Tufting 3, Colour fastness to light ≥5, insulation impact noise ΔLw 23 dB, acoustical absorption αw 0.15, thermal resistance m2 K/W ≤0.17, body voltage walking test kV ≤2. Certificazione secondo la norma EN 14041:2004/AC:2006, reazione al fuoco Bfl-S1, incollato su supporto incombustibile. Dimensioni diametro mm 3600 quantità</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	559,05	559,05
4 NV.004	<p>TAVOLO ALTO Fornitura e posa in opera di tavolo alto modello tipo "Elliot" produzione Pedrali o equivalente. Basamento con base in pressofusione di alluminio diametro 660 mm e tubo in estruso di alluminio diametro 55 mm verniciati a polveri epossidiche colore a scelta della Committenza. Crociera 230x230 mm in fusione di alluminio, sabbata, brillantata. Piedini fissi in tecnopolimero, colore a scelta della Committenza. Piano in Fenix bordo piatto colore e anima neri, spessore 10 mm diametro 590 mm. Dimensioni: diametro mm 590, altezza mm 1080 quantità</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					2,00		
						2,00	284,40	568,80
5 NV.005	<p>CESTINO PER RACCOLTA DIFERENZIATA CON ACCESSORI Fornitura e posa in opera di cestino per la raccolta differenziata con fusto e base realizzati in lamiera di acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri epossidiche colore bianco opaco, bordi perimetrali arrotondati antinfortunistico. La base con un profilo in espanso per proteggere il pavimento. Coperchio superiore con bordo frontale ripiegato uso maniglia, realizzato interamente in acciaio verniciato con polveri di</p>							
	A R I P O R T A R E							3'241,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'241,05
	<p>colore bianco. Il coperchio è incernierato al fusto tramite viti e si solleva per consentire l'accesso al fusto per le operazioni di inserimento del sacchetto porta rifiuti. Dotato di reggisacchetto in acciaio incernierato tramite viti al fusto per facilitare le operazioni di inserimento, aggancio e rimozione del sacchetto porta rifiuti. Accessori: espositori a busta realizzato in metacrilato applicabile ai contenitori con biadesivo ed etichette adesive. Dimensioni: Lunghezza 35 cm, Profondità 35 cm, Altezza 85 cm, Capacità 100 l. quantità</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					2,00		
						2,00	391,60	783,20
6 NV.006	<p>TENDE A RULLO CON AZIONAMENTO A MOTORE Fornitura e posa in opera di tenda a rullo con azionamento a motore per interni, in tessuto filtrante, testate in acciaio, guide laterali in inox AISI 316 Ø4 mm, fondale in alluminio 12x43 mm. L'arresto della tenda può avvenire in qualsiasi posizione tramite fincorsa regolabile. Coprimensole estetiche in termoplastico antiurto. Comando a pulsante. Tessuto filtrante, peso 440 g/mq, trasmissione luce 6, abbattimento UV 96, colore chiaro tinta unita a scelta della Committenza. Dimensioni: Larghezza 300 cm, Altezza 240 cm. La voce comprende inoltre tutti gli oneri, materiali, mezzi di trasporto, pezzi speciali, tagli e sfridi, pulizia ed allontanamento con relativo smaltimento del materiale di risulta ed imballaggi, attrezzi ed attrezzature, certificazioni, manodopera necessaria, allacciamenti necessari, anche non sopra espressamente elencati per dare il lavoro perfettamente funzionante, a norma e finito a regola d'arte. quantità</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	1'850,00	1'850,00
7 NV.007	<p>TAVOLO SOSPESO PER CONSUMAZIONE VIVANDE Fornitura e posa in opera di piano fissato a parete e realizzato in legno listellare dello spessore non inferiore a 40 mm, biplaccato in laminato plastico, colore scelta della Committenza, con bordo perimetrale in ABS massiccio in tinta, ancorato alla muratura mediante reggimensole in acciaio a completa scomparsa. Dimensioni: Lunghezza mm 4000, profondità mm 400, spessore 40 mm. La voce comprende inoltre tutti gli oneri, materiali, mezzi di trasporto, pezzi speciali, tagli e sfridi, pulizia ed allontanamento con relativo smaltimento del materiale di risulta ed imballaggi, attrezzi ed attrezzature, certificazioni, manodopera necessaria, anche non sopra espressamente elencati per dare il lavoro perfettamente funzionante, a norma e finito a regola d'arte. quantità</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	950,00	950,00
8 NV.008	<p>SGABELLO ALTO Fornitura e posa in opera di sgabello alto modello tipo "Klejn" produzione Infiniti Design o equivalente. Struttura telaio in tondino diametro 11 mm Fe360, verniciato a polveri epossipoliestere colore a scelta della Committenza, completo di poggiatesta e scivolanti in polipropilene. Pannello seduta in polipropilene colore a scelta della Committenza. Seduta dotata di certificazione di livello L2, rif. normativa UNI EN 16139:2013. Dimensioni: Larghezza base 330-340 mm, larghezza seduta minima 285-350 mm, altezza seduta 730 mm quantità</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					4,00		
						4,00	100,00	400,00
9 NV.009	<p>CUCINA Fornitura e posa in opera di mobile per cucina di lunghezza 340 cm e profondità 60 cm con ante lisce in laminato con maniglia a gola integrata, colore bianco opaco o a scelta della Committenza, ripiano top in laminato colore antracite o a scelta della Committenza, lista finitura piano di lavoro/parete e zoccolo di chiusura in tinta con le ante o a scelta della Committenza. La cucina è completa di ferramenta oltre che rubinetteria ed elettrodomestici come di seguito descritti. La cucina si</p>							
	A R I P O R T A R E							7'224,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'224,25
	<p>compone di: -Mobile base bianco dimensioni 60x60x80 cm con ripiani e apertura a battente -Mobile base bianco dimensioni 60x60x80 cm predisposto per lavello a incasso con apertura a battente. Lavello a incasso in inox con vasca unica (dimensioni 50x40 cm) e sgocciolatoio laterale inclinato, dimensioni complessive 86x47, miscelatore colore acciaio inox dimensioni 21x36h cm, compresa valvola di scarico -Mobile base bianco dimensioni 60x60x80 cm con 3 cassette (due cassette 60x20 cm, un cassetto 60x40 cm) -Mobile base bianco dimensioni 40x60x80 cm con apertura a battente e 3 cestelli scorrevoli -Mobile base bianco dimensioni 60x60x80 cm con 3 cassette (due cassette 60x20 cm, un cassetto 60x40 cm) e piano cottura induzione colore nero a due zone da 1800 W (booster da 2500 W), larghezza 29 cm, comandi a sfioramento/pressione. -Mobile base bianco dimensioni 60x60x80 cm con frigorifero a incasso, classe energetica A++, capacità 144 l, colore bianco. Dimensioni: lunghezza 340 cm, profondità 60 cm. La voce comprende inoltre tutti gli oneri, materiali, mezzi di trasporto, pezzi speciali, tagli e sfridi, pulizia ed allontanamento con relativo smaltimento del materiale di risulta ed imballaggi, attrezzi ed attrezzature, certificazioni, manodopera necessaria, allacciamenti necessari, anche non sopra espressamente elencati per dare il lavoro perfettamente funzionante, a norma e finito a regola d'arte. quantità</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'250,00	3'250,00
10 NV.010	<p>PANCA SPOGLIATOIO CON DOGHE IN LEGNO Fornitura e posa in opera di panchina per spogliatoio completa di schienale,alzata con attaccapanni, cappelliera superiore. Realizzata con struttura portante in tubo d'acciaio mm 30 x 30 x 1,5. Gambe con puntali in gomma. Seduta realizzata con 3 doghe in legno, bordi smussati, verniciate al naturale dimensioni mm 100 x 20. Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante, processo di preparazione alla verniciatura che avviene per mezzo di deposizione di polveri epossidiche. Reticolazione a forno a 180°C. Colore struttura grigio. Certificazioni UNI 12720:2009, UNI 12721:2009, UNI 12722:2009, UNI 13722:2004, UNI 15187:2007, UNI 1520:2007, UNI 2409:2007, UNI 8901:1986, UNI 9115:1987, UNI 9227:2006, UNI 9300:1988 E FA 276:1989, UNI 9428:1989, UNI 9429:1989, UNI 10782:1999, UNI EN 16139:2013. Dimensioni: Lunghezza 200 cm, Profondità 40 cm, Altezza 185 cm quantità</p>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	618,00	618,00
11 NV.011	<p>ARMADIETTO SPOGLIATOIO 6 POSTI Fornitura e posa in opera di armadio multi spogliatoio su zoccolo in plastica di 10 cm di colore nero applicato direttamente in produzione. Struttura portante dell'armadio realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta di spessore 6/10. Ante rinforzate e dotate di fori di aerazione su tutta la lunghezza. Cerniere interne speciali antiscasso. Bordo frontale perimetrale arrotondato anti urto raggio mm 6. Nervature longitudinali sui fianchi. Asole sul tetto per consentire la circolazione dell'aria. Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180°. Vernici: acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ.var. Zoccolo in polipropilene, anti corrosione, anti statico, antinfortunistico. Dotazione interna di ogni vano: Tubo ovale porta grucce in PVC e ganci scorrevoli, porta cartellino in materiale plastico. Sistemi di chiusura standard, maniglia in metallo chiudibile con lucchetto, con sistema anti effrazione o serratura a cilindro con doppia chiave a scelta della Committenza. Colorazione ante a scelta della Committenza. Certificazioni UNI 12720:1999, UNI 12721:1999, UNI 12722:1999, UNI 13722:2004, UNI 15187:2007, UNI 1520:2007, UNI 2409:1996, UNI 8901:1986, UNI 9115:1987, UNI 9227:2006, UNI 9300:1988 E</p>							
	A R I P O R T A R E							11'092,25

